

# SIKKERHEDSDATABLAD

Sidst ændret: 30/10/02

Vare/Intern nr.:

Erstatter dato: 01/04/98

## Bostik Tætningsmasse 820 Inde

### 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

 Godkendt til brug 

<b>HANDELSNAVN</b>	<b>Bostik Tætningsmasse 820 Inde</b>
<b>SYNONYMER</b>	Bostik Tætningsmasse 820 Inde
<b>PRODUKTTYPE</b>	Tætningsmasse til indendørs brug.
<b>Anvendelsesbegrænsninger</b>	Ingen.
<b>Krav til særlig uddannelse</b>	Ingen udover kendskab til oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad
<b>Producent/importør</b>	IKL Produkter ApS
<b>Adresse</b>	Ådalen 1
<b>Postnr &amp; by</b>	4600 Køge
<b>Telefon</b>	+45 56 65 13 65
<b>Telefax</b>	+45 56 65 65 11
<b>Udarbejdet af</b>	Katalin Derkvist
<b>Kontaktperson</b>	Jan Lynge
<b>Nødtelefonnummer</b>	35 31 35 31

### 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Nr	Ingrediens navn	CAS-NR	EINECS	Koncentration	Fareklasse/Anm.
1	calcium-magnesiumcarbonat	16389-88-1	240-440-2	----	-
2	acrylsyreester/ acrylnitril copolymer	-	-	----	-
3	n- butylakrylat/styren copolymer	-	-	----	-
4	vand	7732-18-5	231-791-2	----	-

Tegnforklaring: Tx=Meget giftig, T=Giftig, C=Ætsende, Xn=Sundhedsskadelig, Xi=Lokalirriterende, IK=Ikke klassificeringspligtig, E=Ekspllosiv, O=Brandnærende, Fx=Yderst brandfarlig, F=Meget brandfarlig, N=Miljøfarlig, M=Mutagen, A=Sensibiliserende, K=Kræftfremkaldende, R=Reproduktionstoksisk.

### 3. FAREIDENTIFIKATION

Klassificeres ikke som sundhedsskadeligt.

### 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

#### GENERELT

Vis dette sikkerhedsdatablad til vagthavende læge.

#### HUDKONTAKT

Vask huden med vand og sæbe.

#### KONTAKT MED ØJNE

Skyl øjeblikkelig med vand i 10-15 minutter. Kontakt snarest læge.

#### INDTAGELSE

Drik straks et par glas vand. Kontakt læge.

### 5. BRANDBEKÆMPELSE

#### EGNET BRANDSLUKNINGSMIDDEL

Slukkes med pulver, kuldioxid, skum eller fin vandtåge.

#### ANDEN INFORMATION

Ikke brandbart i våd tilstand.

### 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

#### FORHOLDSREGLER FOR AT BESKYTTE MILJØ

Undgå udslip til søer, vandløb, afløb eller mark.

#### EGNEDE METODER FOR SKADEBEGRÆNSNING OG OPRENSNING

Sug op med savsmuld, sand eller andet absorberende materiale. Saml affaldet i egnet beholder (f.eks. plast).

# SIKKERHEDSDATABLAD

Sidst ændret: 30/10/02

Vare/Internt nr.:

Erstatter dato: 01/04/98

## Bostik Tætningsmasse 820 Inde

### 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

#### OPBEVARING

Opbevares frostfrit i beholder der tåler vand.

### 8. EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

#### FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

Arbejdsplads og arbejdsmetoder tilrettelægges således at direkte kontakt med produktet forhindres

### 9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Tilstandsform:	Masse	
Farve:		
Lugt:		
Opløselighed:	Blandbart med vand.	
Smelte/Frysepunkt:	Massefylde:	1,69 g/cm <sup>3</sup>
Ekspløsningsgrænse, %-%:	Opløselighed i vand:	
Damptryk:	Mætningskoncentration.:	
Dekomponeringstemp.:	Rel. massefylde i luft(l=1):	
pH opløsning:	Kogepunkt:	100 °C
Flammepunkt:	pH koncentrat:	9-10
Molvægt:	Viskositet:	
Antændelsestemperatur:	Lugtgrænse:	
Rel. dampthæthed, (l=1):	Rel. fordampningshastighed.:	
Luftreaktiv:	Vandreaktiv:	

### 10. STABILITET OG REAKTIVITET

#### FORHOLD, DER SKAL UNDGÅS

Stabil ved normal håndtering

### 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER)

#### KONTAKT MED ØJNE

Stenk i øjnene kan give irritation og svie på grund af limningseffekten i produktet.

#### INDTAGELSE

Indtagelse af små mængder anses ikke som skadeligt. Indtagelse af større mængder er, på grund af produktets konsistens, ikke sandsynligt.

### 12. MILJØOPLYSNINGER

#### ANDRE SKADEVIRKNINGER

Produktet klassificeres ikke som miljøfarligt i henhold til gældende kriterier og for os tilgængelig information.

### 13. BORTSKAFFELSE

Spild afleveres til kommunal modtagestation eller kommunekemi. Hærdet produkt kan behandles som normalt industriaffald.

# SIKKERHEDSDATABLAD

Sidst ændret: 30/10/02

Vare/Internt nr.:

Erstatter dato: 01/04/98

## Bostik Tætningsmasse 820 Inde

### 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

<b>PROPER SHIPPING NAME</b>	Ikke farligt gods	
<b>Told reg. nr:</b>		
<b>HAZCHEM (Y=sort,y=hvid):</b>		
<b>ADR (Vej)</b>		
<b>UN Nr</b>	Farligt gods	
<b>Klasse</b>	Fareseddel	
<b>Farenummer</b>	Margnr.	
<b>RID (Jernbane)</b>		
<b>UN Nr</b>	Farligt gods	
<b>Klasse</b>	Label	
<b>Farenummer</b>		
<b>IMDG (Sø)</b>		
<b>UN Nr</b>	Farligt gods	
<b>Klasse</b>	Label	
<b>Pakke-gruppe</b>	EmS	
<b>MFAG</b>	Marine Pollutant	
<b>Sub. risk</b>	Page	
<b>IATA (Fly)</b>		
<b>UN Nr</b>	Farligt gods	
<b>Klasse</b>	Sub. risk	
<b>Label</b>	Pakke-gruppe	

### 15. OPLYSNINGER OM REGULERING

**Kodenummer**

00-1

### 16. ANDRE OPLYSNINGER

UDGIVET: 30/10/2002