

# SIKKERHEDSDATABLAD

Udfærdiget: 2001-01-16

Internt nr.:

Erstatter dato: 2000.05.02

## Bostik Kontaktlim Spray

### 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

 Modificeret af Bostik AB

<b>HANDELSNAVN</b>	<b>Bostik Kontaktlim Spray</b>
<b>PRODUKTTYPE</b>	Kontaktlim
<b>PR-nr</b>	
<b>Anvendelsesbegrænsninger</b>	Ingen
<b>Krav til særlig uddannelse</b>	Ingen udover kendskab til produktets evt. farlige egenskaber

<b>Forhandler</b>	<b>IKL Produkter ApS</b>
<b>Adresse</b>	Ådalen 1
<b>Postnr. &amp; by</b>	4600 Køge
<b>Telefon</b>	+45 56651365
<b>Telefax</b>	+45 56656511
<b>Kontaktperson</b>	Jan Lynge
<b>Udarbejdet af</b>	Katalin Derkvist
<b>Nødtelefonnummer</b>	3531 6060

### 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER

Nr	Ingrediens navn	CAS-NR	Koncentration vægt (%)	Fareklasse/Anm.
1	Propan (drivmiddel)	74-98-6	5-20	F,x R12
2	butan (drivmiddel)	1317-65-3	5-15	Xi R10- 22-37/38-41-67
3	Heptan	142-82-5	10-30	F,Xn,N R11-38-50/53-65-67
4	Ester	-	-	-

Tegnforklaring: Tx=Meget giftig, T=Giftig, C=Ætsende, Xn=Sundhedsskadelig, Xi=Lokalirriterende, IK=Ikke klassificeringspliktig, E=Eksplosiv, O=Brandnærende, Fx=Yderst brandfarlig, F=Meget brandfarlig, N=Miljøskadelig, M=Mutagen A=Allergifremkaldende, K=Kræftfremkaldende, R=Reproduktionskadelig.

### 3. FAREIDENTIFIKATION



Yderst brandfarlig. produktet kan ved vedvarende brug afgive dampe. Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft. Indeholder organiske opløsningsmidler. Kode-nr. 1993: 3 -1

### 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

**Generelt:** I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Giv aldrig væske og fremkald aldrig opkastninger hvis patienten er bevidstløs eller har krampes.

**Hudkontakt:** Tør huden af. Vask grundigt med sæbe og vand. Anvend hudcreme. Vask aldrig huden med organisk opløsningsmiddel.

**Øjnene:** Skyl straks med store mængder vand i mindst 10-15 minutter. Kontakt snarest muligt læge.

**Indånding:** Frisk luft og hvile. Ved eller efter bevidstløshed, og ved sygdoms kontaktes læge.

**Indtagelse:** Fremkald ikke opkastning. Giv drikke hvis personen er ved bevidsthed. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, således at maveindholdet ikke kommer i lungerne. Tilkald læge.

**Forbrænding:** Skyl med vand indtil smerterne ophører. Fjern under skylningen tøj som ikke er fastbrændt, fra det forbrændte område. Hvis lægebehandling er nødvendig, fortsættes skylningen, indtil lægen har overtaget behandling.

### 5. BRANDBEKÆMPELSE

**Egnet slukningsmiddel:**

skum, pulver, kuldioxid eller vandtåge. Brug ikke vandstråle der spreder branden. Udsatte beholdere afkøles med vand.

**Beskyttelsesudstyr:**

# SIKKERHEDSDATABLAD

Udfærdiget: 2001-01-16

Internt nr.:

Erstatter dato: 2000.05.02

## Bostik Kontaktlim Spray

Luftforsynet åndedrætsværn mod sundhedsskadelige forbrændingsprodukter.

### 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

**Personbeskyttelse:**

Vær opmærksom på brandfaren. Fjern om muligt antændelseskilder. Ved store udslip bør man være opmærksom på behovet for beskyttelsesudstyr se pkt.8.

**Miljøbeskyttelse:**

Spild må ikke udledes i kloak eller afløb. Ved forurening af søer, vandløb eller afløb skal miljømyndighederne informeres.

**Opsamling af spild:**

Spild opsuges med savsmuld, sand eller andet ubrændbart, absorberende materiale. Små mængder tørres op med papir eller klude. Saml affaldet i tæt tilsluttet beholder. Se også pkt. 13.

### 7. HÅNTERING OG OPBEVARING

**Håndtering:**

Sørg for god ventilation ved håndtering af åben emballage. Produktet må ikke anvendes i nærheden af åben ild eller andre antændelseskilder samt rygning skal undgås. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

**Opbevaring:**

Opbevares mellem 0 og 30 °C på et tørt og godt ventileret sted efter Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for brandfarlige væsker.

**Emballage:**

Opbevares i tætsluttende original emballage eller anden lukket beholder af metal eller glas.

### 8. EKSPONERINGSKONTROL OG PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

**Foranstaltninger:**

Tilrettelæg arbejdet således at direkte kontakt med produktet undgås. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Hvis dette ikke er muligt anvendes åndedrætsværn i henhold til kodenummeret.

**Åndedrætsværn:**

Bær luftforsynet åndedrætsværn i henhold til reglerne om kodenummererede produkter..

**Beskyttelse af hænder:**

Afhængig af håndteret mængde og arbejdsforhold anbefales det at bære beskyttelseshandsker (af fx. PVA)

**Øjenværn:**

Beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm kan være nødvendigt.

**Beskyttelse af huden:**

Anvend evt. særligt arbejdstøj. Ved sprøjtning anvendes overtræksdragt.

Grænseværdier i henhold til Arbejdstilsynets vejledning dateret oktober 2000:

Navn	CAS-nr	Grænseværdier
Propan	74-98-6	1000 ppm, 1800 mg/m <sup>3</sup>
Heptan	142-82-5	200 ppm, 820 mg/m <sup>3</sup>

### 9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

<b>Tilstandsform:</b>	Væske	
<b>Farve:</b>	Svag gul, transperant	
<b>Lugt:</b>		
<b>Opløselighed:</b>	Uopløselig i vand	
<b>Smelte/Frysepunkt:</b>	<b>Tæthed:</b>	> 1.0 g/cm <sup>3</sup>
<b>Ekspløsonsomr., %-%:</b>	<b>Opløselighed i vand:</b>	
<b>Damptryk:</b>	<b>Mætningskonc.:</b>	
<b>Nedbrydningstemp.:</b>	<b>Rel. tæth. i luft(l=1):</b>	
<b>pH opløsning:</b>	<b>Kogepunkt:</b>	°C
<b>Flammepunkt:</b>	°C	<b>pH koncentrat:</b>
<b>Molvægt:</b>	<b>Viskositet:</b>	
<b>Antændelsestemperatur:</b>	<b>Lugtegrænse:</b>	
<b>Rel. damptæthed, (l=1):</b>	<b>Rel. fordampningshast.:</b>	
<b>Luftreaktiv:</b>	<b>Vandreaktiv:</b>	

# SIKKERHEDSDATABLAD

Udfærdiget: 2001-01-16

Internt nr.:

Erstatter dato: 2000.05.02

## Bostik Kontaktlim Spray

### 10. STABILITET OG REAKTIVITET

**Stabilitet:** Stabilt ved normal håndtering. Produktet reagerer med stærke oxidationsmidler. Reaktionen kan være kraftig.

**Farlige nedbrydningsprodukter:**

Ved opvarmning dannes kullite, kultveilde, røg og nitrogenoxider.

### 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER)

**Indånding:**

Produktet afgiver opløsningsmiddeldampe. Indånding af disse kan give hovedpine træthed, svimmelhed, ildebefindende. Ved forsinket reaktionstid og ved høje niveauer bevidstløshed. Langvarig indånding af høje koncentrationer (jvf. hygiejniske grænseværdier) kan give vedvarende skader bl.a. på det centrale nervesystem.

**Øjenkontakt:**

Stænk i øjnene kan give svie og gener på grund af limningseffekten af produktet.

**Hudkontakt:**

Affedter huden, kan give rødmen, revnet hud og ved langvarig eller gentagen kontakt, eksem.

**Indtagelse:**

Kan give de samme symptomer som ved indånding samt mavesmerter og opkastninger. Hvis opløsningsmidlet kommer i lungerne ved fx. opkastning kan dette medføre kemisk lungebetændelse.

### 12. MILJØOPLYSNINGER

**Mulige miljøeffekter:**

Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb. Stoffet er let flygtigt og afdamper hurtigt til luften ved udslip i miljøet.

### 13. BORTSKAFFELSE

**Bortskaffelse:**

Rester af produktet afleveres til kommunal modtagestation eller til Kommunekemi.

### 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

<b>Transportbetegnelse</b>	UN 1950 Aerosoler		
<b>Told reg. nr:</b>			
<b>HAZCHEM (Y=sort,y=hvid):</b>			
<b>ADR (Vej)/RID(Bane)</b>			
<b>UN Nr</b>	1950	<b>Farligt gods</b>	
<b>Klasse</b>	2	<b>Fareseddel</b>	
<b>Litra.</b>	5F	<b>Margnr.</b>	
<b>IMDG (Sø)</b>			
<b>UN Nr</b>	1950	<b>EMS:</b>	2-13
<b>Klasse</b>	2.1, P-2102	<b>MFAG:</b>	620
<b>Pakkegruppe</b>	II	<b>Side:</b>	2102
<b>MFAG</b>	<b>Marine Pollutant</b>		
<b>Sub. risk</b>			
<b>IATA (Fly)</b>			
<b>UN Nr</b>	<b>Farligt gods</b>		
<b>Klasse</b>	<b>Sub. risk</b>		
<b>Etiket</b>	<b>Emballage gruppe</b>		

# SIKKERHEDSDATABLAD

Udfærdiget: 2001-01-16

Internt nr.:

Erstatter dato: 2000.05.02

## Bostik Kontaktlim Spray

### 15. OPLYSNINGER OM REGULERING



#### Klassificering/mærkning:

Indeholder: Propan/butan - heptan

#### Risiko og sikkerhedssætninger på etiket:

Yderst brandfarlig. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Må kun bruges på steder med god ventilation. Må ikke tømmes i kloaker. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Indeholder organiske opløsningsmidler. Indeholder stof hvis dampe adsorbere dårligt på kulfiltre hvorfor evt. anvendt åndedrætsværn skal være luftforsynet.

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C. Må ikke punkteres eller brændes . Heller ikke, når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer. Opbevares fjernt fra enhver kilde til antændelse - Rygning forbudt.

Bostik A/S, Marielundvej 48 A, 2730 Herlev, 44 84 15 00

KODE NR 1993: 3-1 PR-nr:

### 16. ANDRE OPLYSNINGER

Heptan er optaget på Arbejdstilsynets vejledende liste over organiske opløsningsmidler

OPRINDELSESDATO: 2001-01-16