

SIKKERHEDSDATABLAD

Sidst ændret: 2003-10-28

Vare/Internt nr.: Omarbetet

Erstatter dato: 2000-12-01

Bostik Brandfugemasse Akryl

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

 Modificeret af Bostik Findley AB**HANDELSNAVN** Bostik Brandfugemasse Akryl**PRODUKTTYPE** Vandbaseret fugemasse**Forhandler** IKL Produkter**Adresse** Ådalen 1**Postnr & by** 4600 Køge**Telefon** +45 56651365**Telefax** +45 56656511**Kontaktperson** Jan Lyngø**Udarbejdet af** Katalin Derkvist**Nødtelefonnummer** 35 31 35 31

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Nr	Ingrediens navn	CAS-NR	EINECS-NR	Koncentration	Fareklasse/Amm.
1	kalcium-magnesiumkarbonat	16389-88-1	2404402	----	-
2	Akrylat copolymer	-	-	----	-
3	Klorparaffin C14-C17)	85535-85-9	-	5-10	-
4	Vand	-	-	----	-

Tegnforklaring: Tx=Meget giftig, T=Giftig, C=Ætsende, Xn=Sundhedsskadelig, Xi=Lokalirriterende, IK=Ikke klassificeringspligtig, E=Eksplosiv, O=Brandnærende, Fx=Yderst brandfarlig, F=Meget brandfarlig, Fo=Brandfarlig, N=Miljøskadelig, M=Mutagen, A=Sensibiliserende, K=Kræftfremkaldende, R=Reproduktionstoksisk.

3. FAREIDENTIFIKATION

Klassificeres ikke som sundhedsskadeligt.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

GENERELT

Vis dette sikkerhedsdatablad til vagthavende læge.

HUDKONTAKT

Vask huden med vand og sæbe.

KONTAKT MED ØJNE

Skyl øjeblikkeligt med vand i 10-15 minutter. Kontakt snarest læge.

INDTAGELSE

Drik straks et par glas vand. Kontakt læge.

5. BRANDBEKÆMPELSE

EGNET BRANDSLUKNINGSMIDDEL

Slukkes med pulver, kuldioxid, skum eller fin vandtåge.

ANDEN INFORMATION

Ikke brandbart i våd tilstand.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

FORHOLDSREGLER FOR AT BESKYTTE MILJØ

Undgå udslip til søer, vandløb, afløb eller mark.

EGNEDE METODER FOR SKADEBEGRÆNSNING OG OPRENSNING

Sug op med savsmuld, sand eller andet absorberende materiale. Saml affaldet i egnet beholder (f.eks. plast).

SIKKERHEDSDATABLAD

Sidst ændret: 2003-10-28

Vare/Internt nr.: Omarbetet

Erstatter dato: 2000-12-01

Bostik Brandfugemasse Akryl

7. HÅNTERING OG OPBEVARING

OPBEVARING

Opbevares frostfrit i beholder, der tåler vand.

8. EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

Arbejdsplads og arbejdsmetoder tilrettelægges således at direkte kontakt med produktet forhindres

ARBEJDSHANDSKER

Ved risiko for direkte kontakt eller stænk bør beskyttelsehandsker (af f.eks plast eller gummi) anvendes.

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Tilstandsform:	Pasta		
Farve:	Transparent		
Lugt:	Syrlig		
Opløselighed:	Blandbart med vand.		
Smelte/Frysepunkt:	Massefylde:	1,05 g/cm ³	
Eksplisionsgrænse., %-%:	Opløselighed i vand:		
Damptryk:	Mætningskoncentration.:		
Dekomponeringstemp.:	Rel. massefylde i luft(l=1):		
pH opløsning:	Kogepunkt:	100 °C	
Flammepunkt:	pH koncentrat:		
Molvægt:	Viskositet:		
Antændelsestemperatur:	Lugtegrænse:		
Rel. damptæthed, (l=1):	Rel. fordampningshastighed.:		
Luftreaktiv:	Vandreaktiv:		

10. STABILITET OG REAKTIVITET

FORHOLD, DER SKAL UNDGÅS

Stabil ved normal håndtering

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER)

KONTAKT MED ØJNE

Stænk i øjnene kan give irritation og svie på grund af limningseffekten i produktet.

INDTAGELSE

Indtagelse af små mængder anses ikke som skadeligt. Indtagelse af større mængder er, på grund af produktets konsistens, ikke sandsynligt.

12. MILJØOPLYSNINGER

ANDRE SKADEVIRKNINGER

Produktet klassificeres ikke som miljøfarligt i henhold til gældende kriterier og for os tilgængelig information.

SIKKERHEDSDATABLAD

Sidst ændret: 2003-10-28

Vare/Internt nr.: Omarbetet

Erstatter dato: 2000-12-01

Bostik Brandfugemasse Akryl

13. BORTSKAFFELSE

Hærdet produkt kan behandles som normalt industriaffald. Ved håndtering af større mængder bør de lokale myndigheder kontaktes.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

PROPER SHIPPING NAME	Ej farligt gods.
Told reg. nr:	
HAZCHEM (Y=sort,y=hvid):	
ADR (Vej)	
UN Nr	Farligt gods
Klasse	Fareseddel
Farenummer	Margnr.
RID (Jernbane)	
UN Nr	Farligt gods
Klasse	Label
Farenummer	
IMDG (Sø)	
UN Nr	Farligt gods
Klasse	Label
Pakke-gruppe	EmS
MFAG	Marine Pollutant
Sub. risk	Page
IATA (Fly)	
UN Nr	Farligt gods
Klasse	Sub. risk
Label	Pakke-gruppe

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Fareklasse/Anm. -

Kodenummer

0-1

16. ANDRE OPLYSNINGER

UDGIVET: 2003-10-28