

# Sikkerhedsdatablad

CC-12

## 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

|                                                                                                                          |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PR-nummer: 1163646<br>Revideret den: 27-11-2002 / JEC<br>Erstatter den: 21-08-2001<br><br><b>Anvendelse:</b> Smørelolie. | Leverandør:<br><b>IKL Produkter ApS</b><br><b>Ådalen 1</b><br><b>4600 Køge</b><br><b>Tlf.: 56651365 Fax: 56656511</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

| Einæcs nr. | Stoffer                                           | Klassificering | w/w%  | Note |
|------------|---------------------------------------------------|----------------|-------|------|
| 265-192-2  | Solventnaphtha (råolie), let aliphatisk           | Xn;R65         | 20-40 | 1, 3 |
| 203-448-7  | Butan (indeholdende < 0,1 % butadien (203-450-8)) | Fx;R12         | 10-20 | 5    |
| 200-827-9  | Propan                                            | Fx;R12         | 10-20 | 5    |

1) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynet's liste over organiske opløsningsmidler.  
3) R65 bortfalder p.g.a. anvendelse som aerosoler.  
5) Stoffet er flygtigt i følge Arbejdstilsynets grænseværdiliste.  
*Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger*

## 3. Fareidentifikation

|                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yderst brandfarlig.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Yderlig information</b><br>Produktet kan fremkalde kemisk betinget lungebetændelse ved indånding af sprøjetåge. Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet. |

## 4. Førstehjælpsforanstaltninger

|                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indånding</b><br>Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.                                                                                             |
| <b>Indtagelse</b><br>Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.                                                                   |
| <b>Hud</b><br>Fjern forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.                                                                |
| <b>Øjne</b><br>Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation og vis dette sikkerhedsdatablad. |
| <b>Forbrænding</b><br>Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/sygehus; fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager behandlingen.             |

## 5. Brandbekæmpelse

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. PAS PÅ! Aerosoldåser kan eksplodere. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

|                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Sørg for god udluftning. Rygning og brug af åben ild forbudt. Stænk og sprøjt tørres op med klud, der bortskaffes efter forskrifterne i punkt 13. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Chemtox A/S, Pakhustorvet 4, 6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: Chemtox@Chemtox.dk (copyright 2002 Chemtox A/S)

## 7. Håndtering og opbevaring

### Håndtering

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler. Rygning og brug af åben ild forbudt.

### Opbevaring

Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50°C.

### Brandfareklasse og oplag

Oplagring skal ske i overensstemmelse med Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for F-gas og/eller tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. Kontakt de lokale brandmyndigheder for yderligere oplysninger.

## 8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

### Forholdsregler ved brug

Rygning og brug af åben ild forbudt. Arbejdet skal foregå under effektiv procesventilation (f.eks punktudsugning eller lokaludsugning). Såfremt dette ikke er teknisk muligt eller tilstrækkeligt skal der anvendes åndedrætsværn som angivet nedenfor. Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.

### Åndedrætsværn

Produktet indeholder lavtkogende væsker der absorberes dårligt på kulfiltre, anvend derfor friskluftforsynet åndedrætsværn.

### Handsker og beskyttelsestøj

Brug beskyttelseshandsker af typen nitrilgummi.

### Øjenværn

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

### Grænseværdier

| Indholdsstoffer                        | Grænseværdi                    | Anmærkninger |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Solventnaphtha (råolie), let alifatisk | 200 ppm 820mg/m <sup>3</sup>   | *            |
| Propan                                 | 1000 ppm 1800mg/m <sup>3</sup> | -            |
| Butan                                  | 500 ppm 1200mg/m <sup>3</sup>  | -            |

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier (At-Vejledning C.0.1, oktober 2000, Grænseværdier for stoffer og materialer)

### Anmærkninger

\*Grænseværdi for heptan.

### Kontrolmetoder

De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

## 9. Fysisk/kemiske egenskaber

Udseende: Aerosol.

Flammepunkt: -

Massefylde: 0,86 g/ml.

## 10. Stabilitet og reaktivitet

Dampe fra produktet kan danne eksplosive blandinger med luft. Undgå sollys eller temperaturer over 50 °C.

## 11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

### Akut

#### Indånding

Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der kan give sløvhed og svimmelhed. I høje koncentrationer kan dampene give hovedpine og beruselse. Indånding af sprøjtetåger kan fremkalde kemisk lungebetændelse.

#### Indtagelse

Virker irriterende på slimhinderne i munden og mave/tarmkanal.

#### Hudkontakt

Kan virke irriterende på huden - kan medføre rødme.

#### Øjenkontakt

Kan fremkalde irritation af øjet.

### Langtidsvirkninger

#### Risiko for skader på nervesystem

Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet.

## 12. Miljøoplysninger

### Miljøoplysninger for produktet

Undgå unødigt udslip til omgivelserne.

## 13. Bortskaffelse

Aerosoldåser må ikke lægges i dagrenovationen, heller ikke når de er tømt. De skal afleveres til den kommunale modtagestation for kemikalieaffald med nedenstående specifikationer.

Kemikalieaffaldsgruppe for klude med organiske opløsningsmidler: Affaldsfraktion for klude med organiske opløsningsmidler:

Klude med organiske opløsningsmidler: Kemikalieaffaldsgruppe: Z Affaldsfraktion: 05.11 EAK-kode: 15 02 02 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter forurenede med farlige stoffer.

## 14. Transportoplysninger

Transporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af farligt gods på vej, bane og sø i henhold til ADR, RID og IMDG.

| UN   | Proper shipping name | Klasse | Emballagegrp | ADR/RID<br>IMDG |
|------|----------------------|--------|--------------|-----------------|
| 1950 | Aerosoler            | 2      | -            | ADR/RID         |
| 1950 | AEROSOLS             | 2.1    | -            | IMDG            |

Klassificeringskode: 5F Fareseddel ADR/RID: 2.1\* Farenummer: -  
Flammepunkt: -°C Fareseddel IMDG: 2.1 IMDG EmS.: 2-13

Transport efter afsnit 1.1.3.6.3 (den undtagne mængde/frimængde):  
Faktor: 3. Maksimal samlet mængde per transporterende enhed: 333 kg.

\* Mærkes: "UN 1950 AEROSOLER"

#### Begrænsede mængder

ADR/RID: Max. 1 l pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr. kolli. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 1 l pr. indvendig emballage og max. 20 kg brutto. (indvendige emballager skal være af metal eller plast, som ikke let går i stykker eller perforeres).

IMDG: Max. 1 l pr. indvendig emballage og max. 30 kg brutto pr. kolli. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 20 kg brutto pr. kolli (indvendige emballager skal være af metal eller plast, som ikke let går i stykker eller perforeres).

## 15. Oplysninger om regulering



Yderst brandfarlig

**Farebetegnelse:** Yderst brandfarlig

**Faresymboler:** Fx

**Indeholder**

Butan, Propan

**R-sætninger**

Yderst brandfarlig. (R12)

**S-sætninger**

Undgå indånding af aerosoltåger. (S23)

Må kun bruges på steder med god ventilation. (S51)

**Anden mærkning**

"Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer. Opbevares fjernt fra enhver kilde til antændelse - rygning forbudt. Opbevares uden for børns rækkevidde."

**MAL-kode:** 2-1 (1993) Produktet indeholder lavtkogende væsker. Anvendes der åndedrætsværn skal dette være luftforsynet.

**Anvendelsesbegrænsning**

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

**Krav om uddannelse**

Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

**16. Andre oplysninger****Branche**

Autobranschen og maskinværksteder.

**Emballage**

480 ml aerosoldåse.

**Anvendte kilder**

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 439/2002.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 619/2000 samt Kommissionens beslutning 2001/118/EF. Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002.

Transportregulativer for ADR/RID 2001 udgave og IMDG 2001 udgave.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde, 516/1996.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre 301/1993.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om aerosoler, 844/1994.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om anvendelse af driv- og opløsningsmidler i aerosolbeholdere, 571/1984.

**Øvrige oplysninger**

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af leverandørens oplysninger om fysisk/kemiske egenskaber og samtlige indholdsstoffer i produktet.

**Ordlyd af R-sætninger i punkt 2**

R12 Yderst brandfarlig.

R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

**Ændringer**

Punkt: 1,2,4,6,8,11,13,14,16