

SIKKERHEDSDATABLAD

Udfærdiget: 2003-09-29

Internt nr.:

Erstatter dato: 2001-03-07

Cleaner E

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

 Modificeret af Bostik AB

HANDELSNAVN	Cleaner E
PRODUKTTYPE	Cleaner
PR-nr	
Anvendelsesbegrænsninger	Må ikke anvendes af unge under 18 år, jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges arbejde
Krav til særlig uddannelse	Ingen udover kendskab til produktets evt. farlige egenskaber

Forhandler	IKL Produkter ApS
Adresse	Ådalen 1
Postnr. & by	4600 Køge, Danmark
Telefon	+45 56 65 13 65
Telefax	+45 56 65 65 11
Kontaktperson	Jan Lyngø
Udarbejdet af	Katalin Derkvist
Nødtelefonnummer	35 31 60 60 (Giftcentralen)

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Nr	Ingrediens navn	CAS-NR	EINECS	Koncentration vægt (%)	Fareklasse/Anm.
1	ethylacetat	141-78-6	2055004	50-100	F,Xi, R11-36-66-67

Tegnforklaring: Tx=Meget giftig, T=Giftig, C=Ætsende, Xn=Sundhedsskadelig, Xi=Lokalirriterende, IK=Ikke klassificeringspligtig, E=Eksplodiv, O=Brandnærende, Fx=Yderst brandfarlig, F=Meget brandfarlig, N=Miljøskadelig, M=Mutagen A=Allergifremkaldende, K=Kræftfremkaldende, R=Reproduktionskadelig.

3. FAREIDENTIFIKATION



Meget brandfarlig



Lokalirriterende

Meget brandfarlig. Irriterer øjnene. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Dampe kan, danne eksplosive blandinger med luft. Indeholder stof der adsorbere dårligt på kul hvorfor anvendt åndedrætsværn skal være lufttilført.

Kode-nr. 1993: 3 -1

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Generelt: I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Giv aldrig væske og fremkald aldrig opkastninger hvis patienten er bevidstløs eller har kramper.

Hudkontakt: Tør huden af. Vask grundigt med sæbe og vand. Anvend hudcreme. Vask aldrig huden med organisk opløsningsmiddel.

Øjnene: Skyl straks med store mængder vand i mindst 10 minutter. Kontakt læge.

Indånding: Frisk luft og hvile. Ved eller efter bevidstløshed, og ved sygdoms kontaktes læge.

Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Giv drikke hvis personen er ved bevidsthed. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, således at maveindholdet ikke kommer i lungerne. Tilkald læge.

Forbrænding: Skyl med vand indtil smerterne ophører. Fjern under skylningen tøj som ikke er fastbrændt, fra det forbrændte område. Hvis lægebehandling er nødvendig, fortsættes skylningen, indtil lægen har overtaget behandling.

5. BRANDBEKÆMPELSE

Egnet slukningsmiddel:

Skum, pulver, kuldioxid eller vandtåge. Brug ikke vandstråle der spreder branden.

Beskyttelsesudstyr:

Luftforsynet åndedrætsværn mod sundhedsskadelige forbrændingsprodukter.

SIKKERHEDSDATABLAD

Udfærdiget: 2003-09-29

Internt nr.:

Erstatter dato: 2001-03-07

Cleaner E

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Personbeskyttelse:

Vær opmærksom på brand- og eksplosionsfaren. Fjern om muligt antændelseskilder. Ved store udslip bør man være opmærksom på behovet for beskyttelsesudstyr se pkt.8.

Miljøbeskyttelse:

Spild må ikke udledes i kloak eller afløb. Ved forurening af søer, vandløb eller afløb skal miljømyndighederne informeres.

Opsamling af spild:

Spild opsuges med savsmuld, sand eller andet ubrændbart, absorberende materiale. Små mængder tørres op med papir eller klude. Saml affaldet i tæt tilsluttet beholder. Se også pkt. 13.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Håndtering:

Sørg for god ventilation ved håndtering af åben emballage. Produktet må ikke anvendes i nærheden af åben ild eller andre antændelseskilder. Rygning ikke tilladt. Elektriske installationer skal beskyttes, i henhold til stærkstrømsreglementets bestemmelser. Ingen gnistdannende værktøjer bør anvendes.

Opbevaring:

Opbevares mellem 0 og 30° C på et tørt og godt ventileret sted efter Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for brandfarlige væsker.

Emballage:

Opbevares i tætsluttende original emballage eller anden lukket beholder af metal eller glas.

8. EKSPONERINGSKONTROL OG PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Foranstaltninger:

Tilrettelæg arbejdet således at direkte kontakt med produktet undgås. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Hvis dette ikke er muligt anvendes åndedrætsværn i henhold til kodenummeret.

Åndedrætsværn:

Bær lufttilført åndedrætsværn i henhold til kodenummer.

Beskyttelse af hænder:

Afhængig af håndteret mængde og arbejdsforhold anbefales det at bære beskytteshandsker (af fx. PVA)

Øjenværn:

Beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm kan være nødvendigt.

Beskyttelse af huden:

Anvend evt. særligt arbejdstøj. Ved sprøjtning anvendes overtræksdragt.

Grænseværdier i henhold til Arbejdstilsynets vejledning dateret oktober 2000:

Navn	CAS-nr	Grænseværdier
ethylacetat	108-88-3	25 ppm, 94 mg/m ³ H

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Tilstandsform:	Væske		
Farve:	Farveløs		
Lugt:	Opløsningsmiddel		
Opløselighed:			
Smelte/Frysepunkt:	Tæthed:		0,90 g/cm ³
Eksplosionsomr., %- %:	Nedre :2,0	Övre 11,5 vol %	Opløselighed i vand:
Damptryk:	Mætningskonc.:		
Nedbrydnings-temp.:	Rel. tæth. i luft(l=1):		
pH opløsning:	Kogepunkt:		>77 °C
Flammepunkt:	-4°C	pH koncentrat:	
Molvægt:	Viskositet:		
Antændelsestemperatur:	Lugtegrænse:		
Rel. damptæthed, (l=1):	Rel. fordampningshast.:		
Luftreaktiv:	Vandreaktiv:		

SIKKERHEDSDATABLAD

Udfærdiget: 2003-09-29

Internt nr.:

Erstatter dato: 2001-03-07

Cleaner E

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet: Stabilt ved normal håndtering

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER)

Indånding:

Produktet afgiver opløsningsmiddeldampe. Indånding af disse kan give hovedpine træthed, svimmelhed, ildebefindende. Ved forsinket reaktionstid og ved høje niveauer bevidstløshed. Langvarig indånding af høje koncentrationer (jvf. hygiejniske grænseværdier) kan give vedvarende skader bl.a. på det centrale nervesystem.

Øjenkontakt:

Stænk i øjnene kan give svie og irritation.

Hudkontakt:

Affedter huden, kan give rødmen, revnet hud og ved langvarig eller gentagen kontakt, eksem.

Indtagelse:

Kan give de samme symptomer som ved indånding samt mavesmerter og opkastninger. Hvis opløsningsmidlet kommer i lungerne ved fx. opkastning kan dette medføre kemisk lungebetændelse.

12. MILJØOPLYSNINGER

Mulige miljøeffekter:

Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb.

13. BORTSKAFFELSE

Bortskaffelse:

Rester af produktet afleveres til kommunal modtagestation eller til Kommunekemi.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Transportbetegnelse	Ethylacetat		
Told reg. nr:			
HAZCHEM (Y=sort,y=hvid):			
ADR (Vej)/RID(Bane)			
UN Nr	1173	Farligt gods	
Klasse	3	Fareseddel	
Litra.	3(b)	Margnr.	
IMDG (Sø)			
UN Nr	1173	EMS:	3-07
Klasse	3.2	MFAG:	330
Pakkegruppe	II	Side:	3220
MFAG		Marine Pollutant	
Sub. risk			
IATA (Fly)			
UN Nr		Farligt gods	
Klasse		Sub. risk	
Etiket		Emballage gruppe	

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

SIKKERHEDSDATABLAD

Udfærdiget: 2003-09-29

Internt nr.:

Erstatter dato: 2001-03-07

Cleaner E



Meget brandfarlig



Lokalirriterende

Klassificering/mærkning:

Risiko og sikkerhedssætninger på etiket:

Meget brandfarlig. Irriterer øjnene. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Dampe kan give sløvhed eller svimmelhed. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Indeholder stof der adsorbere dårligt på kul hvorfor åndedrætsværn skal være luftforsynet. Indeholder organiske opløsningsmidler.

IKL Produkter ApS, Snedkervej 2 B, 4600 Køge, 56 65 13 65
KODE NR 1993: 3-1

16. ANDRE OPLYSNINGER

Ethylacetat er optaget på Arbejdstilsynets vejledende liste over organiske opløsningsmidler

OPRINDELSESDATO: 2003-09-29

Tekster til R-sætninger i afsnit 2:

- 11- Meget brandfarlig
- 36- Irriterer øjnene
- 66- Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
- 67- Dampe kan give sløvhed og svimmelhed