

SIKKERHEDSDATABLAD

Udfærdiget: 2002-08-27

Internt nr.:

Erstatter dato: 2001.01.16

Bostik Contact Kontaklim/A3,Cementex P

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

 Modificeret af Bostik AB

HANDELSNAVN	Bostik Contact Kontaklim/A3,Cementex P
PRODUKTTYPE	Opløsningsmiddelbaseret kontaklim til limning af gummi, læder, metal, laminat og lign. Særligt egnet hvor det er vanskeligt at lægge emnerne i pres.
PR-nr	385896
Anvendelsesbegrænsninger	Må ikke anvendes af unge under 18 år, jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges arbejde
Krav til særlig uddannelse	Ingen udover kendskab til produktets evt. farlige egenskaber

Forhandler	IKL Produkter ApS
Adresse	Ådalen 1
Postnr. & by	4600 Køge, Danmark
Telefon	+45 56 65 13 65
Telefax	+45 56 65 65 11
Kontaktperson	Jan Lyng
Udarbejdet af	Katalin Derkvist
Nødtelefonnummer	35 31 35 31

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Nr	Ingrediens navn	CAS-NR	EINECS	Koncentration vægt (%)	Fareklasse/Anm.
1	toluen	108-88-3	203-625-9	20-30	F,Xn, R11-20
2	Naphtha (råolie) hydroafsvovlet tung	92045-53-9	295-434-2	10-24	F,Xn,Xi;N R11-38-65-66-67-51/53
3	acetone	67-64-1	200-662-2	20-30	F,Xi R11-36-66-67
4	butanon	78-93-3	201-159-0	1-5	F,Xi R11-36-66-67
5	polykloropren gummi	9010-98-4	-	-	-
6	kloropropen monomer <0.2%	-	-	-	-
7	butylphenol monomer <0.01 %	-	-	-	-

Tegnforklaring: Tx=Meget giftig, T=Giftig, C=Ætsende, Xn=Sundhedsskadelig, Xi=Lokalirriterende, IK=Ikke klassificeringspliktig, E=Eksplodiv, O=Brandnærende, Fx=Yderst brandfarlig, F=Meget brandfarlig, N=Miljøfarlig, M=Mutagen A=Allergifremkaldende, K=Kræftfremkaldende, R=Reproduktionskadelig.

3. FAREIDENTIFIKATION



Meget brandfarlig



Sundhedsskadelig

Meget brandfarlig. Farlig ved indånding. Irriterer øjnene og huden. Skadelig for organismer der lever i vand: kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft. Indeholder organiske opløsningsmidler.

Kode-nr. 1993: 4 -3

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Generelt: I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Giv aldrig væske og fremkald aldrig opkastninger hvis patienten er bevidstløs eller har kramper.

Hudkontakt: Tør huden af. Vask grundigt med sæbe og vand. Anvend hudcreme. Vask aldrig huden med organisk opløsningsmiddel.

Øjnene: Skyl straks med store mængder vand i mindst 10 minutter. Kontakt læge.

Indånding: Frisk luft og hvile. Ved eller efter bevidstløshed, og ved sygdoms kontaktes læge.

Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Giv drikke hvis personen er ved bevidsthed. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, således at maveindholdet ikke kommer i lungerne. Tilkald læge.

Forbrænding: Skyl med vand indtil smerterne ophører. Fjern under skylningen tøj som ikke er fastbrændt, fra det forbrændte område. Hvis lægebehandling er nødvendig, fortsættes skylningen, indtil lægen har overtaget behandling.

SIKKERHEDSDATABLAD

Udfærdiget: 2002-08-27

Internt nr.:

Erstatter dato: 2001.01.16

Bostik Contact Kontaktlim/A3,Cementex P

5. BRANDBEKÆMPELSE

Egnet slukningsmiddel:

skum, pulver, kuldioxid eller vandtåge. Brug ikke vandstråle der spreder branden.

Beskyttelsesudstyr:

Luftforsynet åndedrætsværn mod sundhedsskadelige forbrændingsprodukter.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Personbeskyttelse:

Vær opmærksom på brandfaren. Fjern om muligt antændelseskilder. Ved store udslip bør man være opmærksom på behovet for beskyttelsesudstyr se pkt.8.

Miljøbeskyttelse:

Spild må ikke udledes i kloak eller afløb. Ved forurening af søer, vandløb eller afløb skal miljømyndighederne informeres.

Opsamling af spild:

Spild opsuges med savsmuld, sand eller andet ubrændbart, absorberende materiale. Små mængder tørres op med papir eller klude. Saml affaldet i tæt tillukket beholder. Se også pkt. 13.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Håndtering: Udform arbejdet således at direkte kontakt med produktet undgås. Sørg for god ventilation ved håndtering af åben emballage. Produktet må ikke anvendes i nærheden af åben ild eller andre antændelseskilder samt rygning skal undgås.

Elektriske installationer skal beskyttes, i henhold til stærkstrømsreglementets bestemmelser. Ingen gnistdannende værktøjer bør anvendes.

Opbevaring: Opbevares mellem 0 og 30° C på et tørt og godt ventileret sted efter Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for brandfarlige væsker.**Emballage:** Opbevares i tætsluttende original emballage eller anden lukket beholder af metal eller glas.

8. EKSPONERINGSKONTROL OG PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Foranstaltninger: Tilrettelæg arbejdet således at direkte kontakt med produktet undgås. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Hvis dette ikke er muligt anvendes åndedrætsværn i henhold til kodennummeret.**Åndedrætsværn:** Afhængig af håndteret mængde og arbejdsforhold kan åndedrætsværn af typen A2 eller friskluftsmaske være påkrævet.**Beskyttelse af hænder:** Afhængig af håndteret mængde og arbejdsforhold anbefales det at bære beskytteshandsker (af fx. PVA)**Øjenværn:** Beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm kan være nødvendigt.**Beskyttelse af huden:** Anvend evt. særligt arbejdstøj. Ved sprøjtning anvendes overtræksdragt.**Grænseværdier i henhold til Arbejdstilsynets vejledning dateret oktober 2000:**

Navn	CAS-nr	Grænseværdier
toluen	108-88-3	25 ppm, 94 mg/m ³ H
acetone	67-64-1	250 ppm, 600 mg/m ³
butanon	78-93-3	50 ppm, 145 mg/m ³
Petroleumsdestillater		25 ppm, 180 mg/m ³

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Tilstandsform:	Væske	
Farve:	Beige	
Lugt:	Opløsningsmiddel	
Opløselighed:	Opløselig i toluen	
Smelte/Frysepunkt:	Tæthed:	0,86 g/cm ³
Eksplionsomr., %-%:	Opløselighed i vand:	
Damptryk:	Mætningskonc.:	
Nedbrydningstemp.:	Rel. tæth. i luft(l=1):	
pH opløsning:	Kogepunkt:	> 56 °C
Flammepunkt:	-19 °C	pH koncentrat:
Molvægt:	Viskositet:	
Antændelsestemperatur:	Lugtegrænse:	
Rel. damptæthed, (l=1):	Rel. fordampningshast.:	
Luftreaktiv:	Vandreaktiv:	

SIKKERHEDSDATABLAD

Udfærdiget: 2002-08-27

Internt nr.:

Erstatter dato: 2001.01.16

Bostik Contact Kontaktlim/A3,Cementex P

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet: Stabil.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER)

Indånding:

Produktet afgiver opløsningsmiddeldampe. Indånding af disse kan give hovedpine træthed, svimmelhed, ildebefindende. Ved forsinket reaktionstid og ved høje niveauer bevidstløshed. Langvarig indånding af høje koncentrationer (jvf. hygiejniske grænseværdier) kan give vedvarende skader bl.a. på det centrale nervesystem.

Øjenkontakt:

Stænk i øjnene kan give svie og gener på grund af limningseffekten af produktet.

Hudkontakt:

Affedter huden, kan give rødmen, revnet hud og ved langvarig eller gentagen kontakt, eksem.

Indtagelse:

Kan give de samme symptomer som ved indånding samt mavesmerter og opkastninger. Hvis opløsningsmidlet kommer i lungerne ved fx. opkastning kan dette medføre kemisk lungebetændelse.

12. MILJØOPLYSNINGER

Øvrige effekter:

Heptan: Miljøfarlig.

Nedbrydelig: Stoffet nedbrydes hurtigt biologisk og er let bionedbrydeligt i henhold til OECD's kriterier.

Stoffet nedbrydes hurtigt i luften.

Toluen: Toluen er giftigt for vandlevende organismer. Stoffet er let nedbrydeligt.

Acetone: Bioakkumulerer ikke. BFC <10 (beregnet)

Nedbrydelighed: BOD 15=69-83 % af ThOD.

Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb. Stoffet er let flygtigt og afdamper hurtigt til luften ved udslip i miljøet.

13. BORTSKAFFELSE

Bortskaffelse:

Rester af produktet afleveres til kommunal modtagestation eller til Kommunekemi.

Helt tørt produkt kan i mindre mængder håndteres som normalt industriaffald. Ved bortskaffelse af større mængder rådfør med lokale myndigheder og lokalt affaldsselskab.

Affaldstype: C. **Affaldskort:** 3.51. **EAK-kode:** 080409

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Transportbetegnelse	Adhæsiver (klæbestoffer, brandfarlig væske)		
Told reg. nr:			
HAZCHEM (Y=sort,y=hvid):			
ADR (Vej)/RID(Bane)			
UN Nr	1133	Farligt gods	
Klasse	3	Fareseddel	
Litra.	II	Margnr.	
IMDG (Sø)			
UN Nr	1133	EMS:	3-05
Klasse	3.1	MFAG:	
Pakkegruppe	II	Side:	
MFAG		Marine Pollutant	
Sub. risk			
IATA (Fly)			
UN Nr: 1133	Farligt gods		
Klasse: 3	Sub. risk		
Etiket	Emballage gruppe: II		

SIKKERHEDSDATABLAD

Udfærdiget: 2002-08-27

Internt nr.:

Erstatter dato: 2001.01.16

Bostik Contact Kontaktlim/A3,Cementex P

15. OPLYSNINGER OM REGULERING



Meget brandfarlig



Sundhedsskadelig

Klassificering/mærkning:

Risiko og sikkerhedssætninger på etiket:

Meget brandfarlig. Farlig ved indånding. Irriterer øjnene og huden. Skadelig for organismer der lever i vand: kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Må kun bruges på steder med god ventilation. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald.

IKL Produkter ApS, Snedkervej 2 B, 4600 Køge, 56 65 13 65

KODE NR 1993: 4-3 PR-nr: 385896

16. ANDRE OPLYSNINGER

Toluen, acetone, butanon og petroleumsdestillater er optaget på Arbejdstilsynets vejledende liste over organiske opløsningsmidler

Tekster til R-sætninger i afsnit 2:

- 11- Meget brandfarlig
- 20- Farlig ved indånding
- 36- Irriterer øjnene
- 38- Irriterer huden
- 65- Farlig; kan give lungeskade ved indtagelse.
- 66- Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
- 67- Dampe kan give sløvhed og svimmelhed
- 51/53- Giftig for organismer der lever i vand; kan give uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Opdateringer august 2002:

Opdateret i afsnit 2-8-12-13-14-15-16

OPRINDELSESDATO: 2002-08-27